

Expanderad PTFE-packning som kan formas på plats

185 Expanded PTFE Joint Sealant

pH 0 - 14, inert mot alla vanliga kemikalier

Klarar tryck från vakuum upp till 210 bar

Temperaturområde från -268°C upp till 315°C

Uppfyller FDA:s krav 21 CFR 177.1550

Snabb och enkel att använda

Överlägsen tätningsförmåga även på slitna och ojämna tätningsytor

Tätning med hög tillförlitlighet som håller länge med ett minimum av krav på efterdragning

100% ren PTFE med en inre mikrofiberstruktur ger ett starkt och krypresistent packningsmaterial.

CHESTERTON Expanderad PTFE är mjuk och formbar för att anpassa sig till slitna och ojämna tätningsytor. Materialet är resistent kallflytning och krypning och ger tillförlitlig tätning under lång tid.

Skär till dina packningar från ark (184) med hjälp av sax eller kniv eller lägg ut komplicerade former snabbt från rulle (185). Detta eliminerar spill som uppstår vid tillskärning ur ark.

Självhäftande remsa med bra vidhäftning håller tätningsmaterialet på plats och underlättar montering.

CHESTERTON®

ISO
9001
CERTIFIED

CHESTERTON®

EXPANDERAD

PTFE 185

185 Expanded PTFE Joint Sealant

A	B	C
004819	-	1 x 30
004820	-	1 x 305
004821	1/8 x 100	3 x 30
004822	1/8 x 1000	3 x 305
004823	3/16 x 75	5 x 23
004824	3/16 x 750	5 x 230
004825	1/4 x 50	7 x 15
004826	1/4 x 500	7 x 152
004827	3/8 x 25	10 x 7,5
004828	3/8 x 50	10 x 15
004829	3/8 x 250	10 x 76
004830	1/2 x 15	12 x 4,5
004831	1/2 x 30	12 x 9
004832	1/2 x 150	12 x 45
004833	5/8 x 15	17 x 4,5
004834	5/8 x 30	17 x 9
004835	5/8 x 150	17 x 45
004836	3/4 x 15	20 x 4,5
004837	3/4 x 30	20 x 9
004838	3/4 x 100	20 x 30
004839	1 x 15	25 x 4,5
004840	1 x 30	25 x 9
004841	1 x 75	25 x 23
004842	2 x 39	50 x 12

185 Expanded PTFE

Referens för val av storlek

D	E
1/2"	1/8"
3/4" - 1 1/2"	3/16"
2" - 4"	1/4"
5" - 8"	3/8"
10" - 16"	1/2"
18" - 24"	5/8"
24" - 36"	3/4"
36" PLUS	1"

Metrisk Flänsar

Referens för val av storlek

PN10 - PN20 Kg/cm²

F	G
15	3 mm
20 - 40	5 mm
50 - 100	7 mm
125 - 200	10 mm
250 - 400	12 mm
450 - 600	17 mm
600 - 900	20 mm
1000 PLUS	25 mm

185 Expanded PTFE Joint Sealant Kit

Reordernummer 004801

Kit inkluderar
4 storlekar

M	N	O
004823	3/16 x 75	5 x 23
004825	1/4 x 50	7 x 15
004827	3/8 x 25	10 x 7,5
004830	1/2 x 15	14 x 4,5

KEY

- A - Reordernummer
- B - Nominell bredd (tum) x längd (fot)
- C - Nominell bredd (mm) x längd (meter)
- D - 150 - 300 lb ANSI/ASTM-flänsar
- E - Använd denna dimension
- F - DN Flanges
- G - Use this Width
- H - Reordernummer
- I - Nominell tjocklek tum
- J - Nominell tjocklek mm
- K - Bredd - Tum
- L - Bredd - Meter
- M - Reordernummer
- N - Nominell bredd (tum) x längd (fot)
- O - Nominell bredd (mm) x längd (meter)

184 Expanderad PTFE i ark

H	I	J	K	L
004843	1/16	1,5	60 x 60	1,5 x 1,5
004844	1/8	3	60 x 60	1,5 x 1,5

Industrial Equipment Uses

- Rökgaskanaler ■ Flänsar till baspannor ■ Betonglock ■ Manluckor
- Glasfogar ■ Keramiska fogar ■ Värmeväxlare
- Hydrauliska och pneumatiska system ■ Glasfiberförstärkta plastkär
- Flänsar till pump- och kompressorhus
- Eller praktiskt taget all industriell utrustning där du är i behov av ett enkelt och snabbt montage.

Enkel installation

1. Välj tätning 185 som är 1/3 - 1/2 ggr bredden av ytan som skall tätas
2. Drag av skyddsremsan och fäst tätningsbandet mot flänsen innanför fästskruvarna.
3. Överlappa ändarna med cirka 20 mm vid ett av skruvhålen.
4. Följ normalt förfarande vid åtdragning av flänsarna

A.W. CHESTERTON CO.

Middlesex Industrial Park, 225 Fallon Road
Stoneham, Massachusetts 02180-9101 USA
Telephone: 781-438-7000
Telex: 94-9417 • Fax: 781-438-8971
Cable: Chesterton Stoneham, Mass.
Web Address: <http://www.chesterton.com>

© A.W. CHESTERTON CO., 1998. All rights reserved.
® Registered trademark owned and licensed by
A.W. CHESTERTON CO. in USA and other countries.

proSeal