

# 723/706

## SPRASOLVO®/RUSTSOLVO®

### Beskrivning

Chesterton® 723 Sprasolvo\* är en snabbverkande penetrerande olja av hög kvalitet som tränger in djupt och löser upp fastrostade muttrar, skruvar och kopplingar utan att skada omkringliggande gods.

Beroende på den utmärkta kapillärverkan kommer 723 Sprasolvo att nå oåtkomliga ställen som andra medel inte kommer åt. Lossningsmomentet minskas avsevärt eftersom denna produkt tränger igenom all rost, slagg eller korrosion och lösgör tjära, fett, smuts och avlagringar av kol och grafit.

De flesta penetrerande oljor på marknaden idag är avsedda för flerfaldiga funktioner som undanträngning av fukt, skydd mot korrosion, smörjning och slutligen, för att lossa fastrostade skruvar. Resultatet blir en kompromissprodukt. Till skillnad från dessa andra produkter som ger sig ut för att passa till allting, är 723 Sprasolvo avsedd endast för en funktion; nämligen att ha bästa möjliga genomträngningsförmåga. Använd Chesterton 723 Sprasolvo när en verkligt penetrerande olja krävs.

### Sammansättning

Chesterton 723 Sprasolvo utvecklades för att optimera sin enda funktion, inträngning. Tillsatser för smörjning, fuktundanträngning och korrosionsinhibitorer är ej tillsatta till denna produkt, eftersom dessa endast minskar produktens inträngningsförmåga.\*\* På grund av den höga genomträngningsförmågan kan ytterligare applicering undvikas och arbetstid sparas vid demontering av skruvar som i annat fall måste avlägsnas med skärbrännare.

Typiska fysiska egenskaper	723/706	723 FG/706 FG
Form	Vätska	Vätska
Färg	Blå	Klar
Lukt	Petroleum	Ingen
Specifik vikt	0,83	0,83
Flampunkt	49°C	62°C

723 Sprasolvo innehåller inga syror eller kemikalier som är skadliga för omkringliggande metall och färger. Den flyter fritt under alla väderleksförhållanden med låg ytspänning som medger att produkten kan krypa in i extremt långa, mikroskopiska spalter.

Sprayburkarna med 723 Sprasolvo innehåller 95% användbar produkt och använder säker, effektiv koldioxid som drivgas.

\* Chesterton® 706 Rustsolvo är samma snabbverkande, penetrerande olja i lösform.

\*\*Använd Chesterton® 601 Kedjeolja när ett extremt lätt smörjmedel behövs; använd Chesterton® 775 Fuktskydd för att undantränga fukt och ge en korrosionsskyddande beläggning.

### Applikationer

Används vid rörläggning, på maskiner, truckar, rörledningar, rälsfordon, traktorer, kopplingar för ånga och gas, ventiler, pumpar, borrutrustningar, bilverkstäder och fartyg. Används överallt där rost, tjära, fett och smutsavlagringar på muttrar och skruvar försvårar demonteringen.

### Egenskaper

- Enkelfunktion
- Sprayburk med rörmunstycke
- Extremt låg ytspänning
- 723: NSF H2 - Registreringsnummer 133939  
706: NSF H2 - Registreringsnummer 133942  
723 FG: NSF H1 - Registreringsnummer 134006  
706 FG: NSF H1 - Registreringsnummer 134005
- 723 FG/706 FG - Uppfyller kraven enligt FDA 21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

### Fördelar

- Ingen kompromiss - Bästa möjliga genomträngningsförmåga
- Kryper in i mikroskopiska spalter
- Kan användas i statligt kontrollerade kött- och fjäderfäindustrier
- Appliceras exakt där det behövs

### **Anvisningar**

Applicera 723 Sprasolvo direkt från sprayburken. 706 Rustsolvo kan appliceras med oljekanna eller oljekanna med förlängd pip. Applicera jämnt och vänta någon minut så att produkten hinner tränga in.

### **Säkerhet**

Innan någon av dessa produkter används läs igenom säkerhetsföreskrifterna (MSDS) eller bestämmelserna för ditt område.

Tekniska data innehåller resultaten från laboratorieprov och är endast avsedda att visa allmänna egenskaper. A.W. CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR DIREKT, ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER FÖR DISTRIBUTIONSLEDET, VAD AVSER MEDLETS LÄMPLIGHET FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER SÄRSKILD ANVÄNDNING. ALL EVENTUELL ANSVARSSKYLDIGHET BEGRÄNSAS TILL ERSÄTTNING AV PRODUKTEN.



860 Salem Street  
Groveland, Massachusetts 01834 USA  
Tel: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528  
Hemsida: [www.chesterton.com](http://www.chesterton.com)  
© 2014 A.W. Chesterton Company.  
® Registrerat varumärke som ägs och licensieras av  
A.W. Chesterton Company i USA och övriga världen.

DISTRIBUERAS AV:

Newtec Industriservice AB  
Engelbrektsgatan 28  
411 37 GÖTEBORG  
Tel: 031-525060 Fax: 031-525065  
E-post: [info@newtec.se](mailto:info@newtec.se)  
Hämta varuinformationsblad: [www.newtec.se](http://www.newtec.se)

REV. 12/14